

石綿含有製品の使用場所・判別方法

表2  
平成17年8月19日  
平成17年9月1日改定  
平成18年9月15日改定

一般名称		商品名	石綿	使用場所	識別方法	
吹付け	吹付け石綿	乾式吹付け	コーベックス(A)	55～70%	柱・梁・屋根裏・床裏	石綿含有分析
	石綿含有吹きつけロックウール	乾式吹付け	コーベックス(R)	3～4%	〃	〃
スレート波板	大波板	ノザワ大波	約10%	屋根・外壁	aマークの有無	1
	中波板	ノザワ中波	約10%	〃	〃	〃
	小波板	ノザワ小波	約10%	外壁	〃	〃
	リップ波板	ノザワサイディング	約10%	〃	〃	〃
	超大波板	ノザワエスルーフ	約10%	屋根	〃	〃
スレートボード	フレキシブル板	フレキシブルシート	約15%	外壁・内壁	〃	〃
	軟質フレキシブル板	ハイバーム	約15%	〃	〃	〃
	平板	平板	約10%	〃	〃	〃
	軟質板	アスベニア	約10%	内壁	〃	〃
けい酸カルシウム板 第一種		ケイカレックス	約10%	〃	〃	〃
けい酸カルシウム板 第二種		コーベライト	約3%	柱・梁	石綿含有分析	2
住宅用屋根材		U瓦、City瓦	約10%	屋根	aマークの有無	1
耐火被覆板		コーベックスマット	約70%	柱・梁	石綿含有分析	〃
押出成形セメント板		アスロック	約10%	外壁・間仕切壁	aマークの有無	1
		アスロックL	約4%	〃	石綿含有分析	2
その他ボード		タフベスト	約15%	鉄道側壁	aマークの有無	1
		AC-FS	約22%	内壁	〃	〃
		ハイパート	約22%	〃	〃	〃
		バームライト	約20%	外壁・内壁	〃	〃
		バイタレックス	約15%	トンネル内壁	〃	〃
混和材	モルタル混和材	テーリング	約45%	外壁・内壁・天井	〃	〃

aマーク



〔日本石綿協会自主規制表示〕

1%\*(重量比)を超えて石綿を含有する製品一枚毎(建材製品)又は一梱包単位毎(建材以外の製品)に“a”マークを表示する。

注)\*平成7年までは5%

- 1 昭和63年以前の製品につきましては、aマークが付与されておられませんので、石綿含有分析となります。
- 2 「特定化学物質等障害予防規則(特化則)」により、平成7年までは石綿含有5%超の製品が規制されていたため、aマークの表示がありません。